



Prevádzková teplota:

-15°C až +60°C

Výstuha:

-

Materiál:

PVC - transparentný

Použitie:

Jednoplášťová hadica určená pre nenáročné použitie v priemysle, poľnohospodárstve a domácnosti na transport vody a vzduchu.

Hadica je vyrobená z vinylu (neobsahuje silikón).

Poznámka:

Bežná tvrdosť je okolo 72°Sh (20°C).

Uvedené parametre v tabuľke platia pri teplote 20°C.

mm	mm	kg/m	bar	kPa	mm	m

HAD.VODA 025x033 AQUATEC PVC

2	4	0,01	250
3	5	0,02	250
4	6	0,02	250
4	7	0,03	200
5	8	0,03	200
6	9	0,05	200
6	10	0,05	200
7	10	0,05	100
7	11	0,07	100
8	12	0,08	100
10	14	0,10	100
11	14	0,08	100
12	17	0,15	100
13	19	0,16	100
14	18	0,16	100
14	19	0,17	100
16	20	0,16	50
16	22	0,23	50
18	24	0,25	50
19	25	0,26	50
20	25	0,22	50
20	27	0,33	50
20	27	0,33	50
22	29	0,36	50
25	33	0,47	25
28	32	0,45	25
30	36	0,33	25
32	40	0,58	25
35	42	0,55	25
35	43	0,60	25
40	50	0,90	25